

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
Audi					
Audi 80 2.0 E	195/65R15	180 / 180	220 / 250	200 / 220	220 / 250
Audi A4 2.0 vm.2001	205/55R16	230 / 230	270 / 270	230 / 230	270 / 270
Audi A4 1,8 -95	195/65R15	200 / 200	230 / 260	240 / 240	260 / 300
	205/60R15	200 / 200	230 / 260	240 / 240	260 / 300
	205/55R16	220 / 220	230 / 260	240 / 240	260 / 300
	185/65R15 (M+S)	240 / 240	260 / 300	240 / 240	260 / 300
Audi A6 2,0E	195/65R15	190 / 190	220 / 250	240 / 240	260 / 300
Audi A6 2.0 vm.2001	205/55R16	230 / 230	250 / 250	230 / 230	250 / 250
Audi A3 , 1,8	195/65R15	190 / 190	220 / 220	210 / 210	210 / 230
Audi 100 2.0 E.	195/65R15	190 / 190	220 / 250	230 / 230	270 / 280
Audi 100 2.3 E.	195/65R15	230 / 230	270 / 280	230 / 230	270 / 280
Audi V8	225 / 50 R16	240 / 240	270 / 270		
	225/60R16			240 / 240	270 / 300
Audi A2 1.4 -2000	185/50R16	200 / 190	240 / 260		
	185/55R15			200 / 200	240 / 260
Alfa Romeo					
Alfa Romeo Sportwagon 1.8	205/60R15	220 / 220	250 / 250		
	185/65R15			220 / 220	250 / 270
BMW					
BMW 316 i	185/65R15	180 / 200	200 / 250	200 / 220	240 / 260
BMW 318 i	205/60R15	180 / 200	200 / 250	220 / 240	240 / 260
	185/65R15	200 / 220	220 / 270	220 / 240	240 / 260
BMW 318 i 98-->	195/65R15	200 / 240	240 / 290	200 / 240	240 / 290
	185/65R15			220 / 240	240 / 260 (290)
BMW 518 i / 520 i	195/65R15	200 / 230	230 / 280	220 / 240	230 / 280
	205/65R15			250 / 270	250 / 300
	225/60R16	230 / 210	230 / 210	250 / 270	250 / 300
BMW X5 3.0 vm.2001	255/55R18	220 / 220	220 / 270		
	275/60R17			220 / 220	220 / 270
Citroen					
Citroen Xantia 1.8	175/70 R 14	230 / 210	230 / 210	230 / 230	230 / 260
Citroen Xsara 1,4 -99	185/65R14	220 / 220	240 / 270	220 / 240	240 / 270
Citroen C5 2.0 Hatchback	195/65R15	230/230	230/270	230/250	230/270
Chrysler					
Chrysler Saratoga -93	P205/60R15 (LI 91)	200 / 200	200 / 200	220 / 220	240 / 260
	195/65R15			220 / 220	240 / 260
Chrysler PT Cruiser 2.0 aut.	205/55R16	240 / 240	240 / 240	240 / 240	240 / 240
Chrysler Vision	225/60R16	220 / 220	240 / 240	220 / 220	240 / 240
Chrysler Neon	185/65R14	220 / 220	240 / 240	220 / 220	240 / 260

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
Chevrolet					
Chevrolet Lumina	205/70R15	210 / 210	210 / 210	230 / 230	240 / 260
Daihatsu					
Daihatsu Charade	155R13	180 / 180	180 / 180	200 / 200	200 / 210
Fiat					
Fiat Marea 1,8 I 16V Sedan	185/65R14	210 / 230	220 / 250	210 / 230	220 / 250
Fiat Punto 75 SX	165/65 R 14	200 / 190	220 / 220	200 / 200	220 / 240
Fiat Tipo	175/70R14	210 / 190	200 / 220	210 / 210	210 / 240
Fiat Croma ie	175/70R14	200 / 200	220 / 220	200 / 220	220 / 240
Fiat Brava 1,4 12V	175/65R14	220 / 210	230 / 250	220 / 230	230 / 250
Fiat Brava 1,8 ELX	185/60R14	210 / 210	240 / 280	220 / 230	230 / 250
Ford					
Ford Escort 1.6	175/70R13	200 / 180	230 / 280	200 / 200	230 / 250(-280)
	185/60R14	200 / 180	230 / 280	200 / 200	230 / 250(-280)
Ford Fiesta	155/70R13	160 / 180	210 / 230	180 / 200	210 / 230
Ford Fiesta 1,3 -96	155/70R13	240 / 180	250 / 280	220 / 220	220 / 240
Ford Mondeo 1.8 -93	185/65R14	210 / 180	210 / 280	210 / 210	230 / 280
	195/60R14			210 / 210	230 / 280
Ford Orion 1,6 i	175/70R13	160 / 200	200 / 230	180 / 200	200 / 220
Ford Scorpio	195/65R15	180 / 180	210 / 290	200 / 220	230 / 250
Ford Focus 1.6	185/65R14	220 / 220	220 / 310	220 / 220	220 / 240
Ford Focus 1.6 STW	185/65R14	220 / 220	220 / 310	220 / 240	220 / 310
Ford Mondeo 1.8 -97	185/65R15	210 / 210	240 / 280	210 / 230	230 / 260
Ford Mondeo 4d sedan 2.0 vm.2001	205/55R16	210 / 210	240 / 280	210 / 210	240 / 280
Honda					
Honda Accord 2.0	185/70R14	220 / 210	220 / 280	220 / 240	220 / 260
	185/65R15			220 / 240	220 / 260
Honda Accord 2.0 -2000	195/65R15	220 / 210	220 / 280	210 / 210	220 / 280
Honda Civic	175/70R13	200 / 200	210 / 210	200 / 200	200 / 220
Honda CR-V	205/70R15	180 / 180	180 / 190	200 / 200	200 / 240
Honda HR-V	205/60R16	180 / 180	180 / 210		
	205/65R15			180 / 180	200 / 230
Honda Civic 1,4 vm.2001	185/70R14	210 / 210	220 / 220	210 / 210	220 / 220
Hyundai					
Hyundai Sonata 2.0	185/70R14	207 / 207	207 / 207	210 / 210	210 / 230
	195/70R14	207 / 207	207 / 207	210 / 210	210 / 230
Huyndai Accent,Pony	175/70R13	190 / 190	190 / 190	200 / 200	200 / 220
Hyundai Elantra	185/60R14	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 220

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
	175/65R14			200 / 200	200 / 220
Hyundai Elantra	185/60R14	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 220
Jaguar					
Jaguar S-type 3.0 V6	225/55R16	180 / 190	220 / 230	240 / 260	240 / 280
Lada					
Lada Samara 1500	165/70R13	200 / 200	220 / 220	200 / 200	200 / 220
	155R13	190 / 190	210 / 210	200 / 200	200 / 220
	175/70R13	190 / 190	210 / 210	200 / 200	200 / 220
Lada 110 1,5 -00	185/60R14	190 / 190		200 / 200	220 / 240
Lexus					
Lexus IS 200 vm2001	215/45R17	230 / 230	230 / 240		
	225/45R17			230 / 230	230 / 240
Mercedes Benz					
Mercedes Benz 200 D v. 93	195/65R15	200 / 200	220 / 270	200 / 220	220 / 270
	185/65R15	200 / 200	220 / 270	200 / 220	220 / 270
Mercedes Benz 320S	225/60R16	200 / 220	220 / 270	200 / 220	220 / 270
Mercedes Benz 300SE	225/60R16	230 / 240	250 / 310	230 / 240	230 / 240
Mercedes Benz 500 S	225/60R16	200 / 220	210 / 260	230 / 250	240 / 300
Mercedes Benz A 160	175/65R15	200 / 200	220 / 240		
	195/55R15			200 / 200	220 / 240
Mercedes Benz A 170	185/55R15	200 / 220	220 / 260	200 / 220	220 / 260
Mercedes Benz C320	205/55R16	200 / 220	240 / 290	220 / 240	240 / 290
		(huom. < 210 km/h)			
Mercedes Benz C200 vm-2001	205/55R16	210 / 230	230 / 280		
	195/65R15			210 / 230	230 / 280
Mazda					
Mazda 323 1.3 / 1,8	175/70R13	180 / 200	180 / 200	180 / 200	180 / 220
Mazda 323 1.3 / 1,8	175/70R13	180 / 200	180 / 200	180 / 200	180 / 220
	185/60R14			180 / 200	180 / 220
Mazda Familia 1,5 GLX (Neo 1,5 GL)	175/70R13	210 / 210	240 / 270	210 / 230	240 / 270
Mitshubishi					
Mitsubishi Colt	175/70R13	200 / 200	200 / 210	200 / 200	200 / 220
Mitsubishi Carisma 1.6	185/65R14	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 220
Mitsubishi Galant	195/65R15	220 / 200	240 / 220	200 / 220	230 / 250
Mitsubishi Galant	195/65R14	220 / 200	240 / 220	200 / 220	230 / 250
Mitsubishi Lancer 1.6	175/70R13	200 / 200	220 / 210	200 / 200	210 / 230
Mitsubishi Space Wagon 2.4	205/65R15	210 / 200	210 / 240	230 / 230	240 / 280
Mitsubishi Pajero	235/75R15	180 / 200	180 / 200	240 / 260	240 / 260

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
Nissan					
Nissan Almera	175/70R13	220 / 210	240 / 260	220 / 220	240 / 260
Nissan Almera Hatchback -00	185/65R15	200 / 200	220 / 230	200 / 200	220 / 240
Nissan Micra 1,0 Avec -98	155/70R13	220 / 190	250 / 230	200 / 200	220 / 240
Nissan Micra 1,3 -98	165/60R14	230 / 200	250 / 240	200 / 200	220 / 240
Nissan Primera Wagon	195/65R14 185/70R14	200 / 200	220 / 220 (220/270 yli 100 km/h)	220 / 220 220 / 220	240 / 240 240 / 240 (240/260)
Nissan Primera 2,0	185/65R14	220 / 200	240 / 250	220 / 220	220 / 240
Nissan Terrano	235/75R15	190 / 190	220 / 220	210 / 230	220 / 250
Opel					
Opel Corsa 1,2 16V Ecotec	175/65R14	220 / 180	240 / 280	220 / 200	240 / 280
Opel Vectra 2,0 16V -96	195/65R15	200 / 200	220 / 280	200 / 220	220 / 280
Opel Vectra Caravan -98	195/65R15	200 / 200	210 / 300	200 / 220	210 / 300
Opel Corsa	155/70R13	170 / 170	190 / 240	200 / 200	200 / 220
Opel Astra 1,6 GL	175/70R13	200 / 170	220 / 240	200 / 220	220 / 240
Opel Astra Caravan	175/65R14	200 / 180	210 / 300	200 / 220	220 / 280
Opel Astra 1.6 sedan -99	195/60R15	220 / 190	240 / 280	200 / 200	240 / 280
Opel Omega 2,0 16V	195/65R15	210 / 210	250 / 290	220 / 240	250 / 290
Opel Omega 2.6 i	195/65R15	220 / 220	250 / 290	220 / 220	250 / 290
Opel Zafira 1.6 STW	195/65R15	220 / 220	260 / 300	220 / 220	260 / 300
Opel Agila 1.2 55kW	165/65R14	210 / 230	240 / 300	210 / 230	240 / 300
Peugeot					
Peugeot 106 XR 1,4	155/70R13	200 / 200	200 / 200	220 / 220	220 / 220
Peugeot 309	165/70R13	190 / 190	190 / 190	200 / 200	200 / 220
Peugeot 206 Roland C 1.6 vm.2001	185/65R14	230 / 230	230 / 280	230 / 230	230 / 280
Peugeot 205 XR	165/70R13	190 / 210	190 / 210	190 / 210	200 / 220
Peugeot 306 XN 1,4	165/70R13	220 / 220	220 / 220	240 / 240	240 / 240
Peugeot 405	185/65R14	210 / 210	210 / 210	210 / 230	210 / 240
Peugeot 406 ST 2.0	195/65R15	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 240
Renault					
Renault Safrane 2.2 RN	195/65R15	250 / 230	250 / 230	230 / 230	250 / 250
Renault Laguna 2.0 RT	185/65R15	210 / 210	230 / 230	230 / 230	230 / 260
Renault 19 RT	175/70R13	180 / 200	200 / 220	200 / 220	220 / 240
Renault Laguna 1.8 Hatchback vm.01	205/55R16	200 / 200	230 / 220	200 / 200	230 / 250
Renault Clio	145/70R13	200 / 210	210 / 230		

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
	175/65R14		240 / 300		240 / 300
Renault Twingo 1.3	155/70R13	200 / 200	230 / 200	220 / 220	220 / 220
Renault Kangoo 1.4 break	165/70R13 83T 185/70R13 RF		260 / 290		260 / 290
Renault Kangoo 1.4 Break	165/70R13 83T 165/65R13			200 / 210	220 / 240
Rover					
Rover 75 1.8	195/65R15	210 / 190	210 / 190	220 / 240	220 / 240
Saab					
Saab 9 - 5	205/55R16	220 / 220	270 / 270	220 / 220	270 / 270
Saab 9-3 2,0 vm.2001	185/65R15	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 240
Saab 9000	195/65R15	210 / 210	260 / 260	210 / 210	230 / 230
Saab 900 S	185/65R15	210 / 210	220 / 220	210 / 210	220 / 240
Seat					
Seat Toledo 2,0 -92	185/60R14 175/65R14	200 / 200	230 / 260	200 / 220 220 / 220	230 / 260 220 / 240
Seat Toledo 1.8 -99	195/65R15	200 / 200	230 / 310	200 / 200	230 / 310
Seat Cordoba 1.9 SDI -01	185/60R14	210 / 200	220 / 250	210 / 220	220 / 250
Seat Leon 1.9 TDI vm.2001	195/65R15	220 / 210	240 / 280	220 / 220	240 / 280
Seat Ibiza 1.4 hatchback -01	185/60R14	210 / 200	220 / 250	210 / 210	220 / 250
Seat Toledo 1.6 74kW vm.2001	195/65R15	200 / 200	230 / 310	200 / 200	230 / 310
Skoda					
Skoda Felicia XLi	165/70R13	200 / 200	220 / 260	200 / 200	220 / 260
Skoda Octavia 1.6 (55 kw) ja 1.9 (50 kw)	195/65R15	200 / 200	200 / 220	220 / 220	220 / 240
1.8 (92 kw) ja 1.6 (74 kw)	195/65R15	200 / 200	200 / 240	220 / 220	220 / 260
1.9 (66 kw)	195/65R15	200 / 200	220 / 260	220 / 220	240 / 280
Subaru					
Subaru Legacy	185/70R14	210 / 230	220 / 250	210 / 230	220 / 250
Subaru Legacy 2.0 LX STW	185/70R14	220 / 210	220 / 210	220 / 220	240 / 260
Subaru Impreza	175/70R14	220 / 200	220 / 200	200 / 200	210 / 230
Subaru Forester 2.0 Turbo 4x4	215/60R16	200 / 180	200 / 200	200 / 200	200 / 220
Suzuki					
Suzuki Baleno 1.3	155/80R13	230 / 230	230 / 230	230 / 230	240 / 250
Suzuki Baleno 1.3	185/60R14	210 / 210	210 / 210	210 / 210	220 / 240
Suzuki Baleno 4x4 1.6 -99	185/60R14	210 / 210	230 / 230	210 / 210	230 / 230

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
Toyota					
Toyota Corolla 1.3 Sedan / Wagon	165/70R14	240 / 220	250 / 250	220 / 240	250 / 250
Toyota Corolla 1.6 Sedan / Wagon	175/65R14	240 / 220	260 / 260	220 / 240	250 / 260
Toyota Carina E 2,0 GLi	185/65R14	220 / 200	220 / 220	220 / 220	220 / 240
Toyota Corolla 5D STW 1,4 vm.2000	175/65R14	220 / 220	220 / 220 (250/250)	220 / 240	240 / 260
Toyota Corolla 4D Liftback 1,4	175/65R14	220 / 220	220 / 220 (250/250)	220 / 220	240 / 260
Toyota Camry 2,2	205/65R15	190 / 190	230 / 230	200 / 220	220 / 240
Toyota Avensis 2.0	195/60R15	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 240
Toyota Yaris 1,0	175/65R14	230 / 210	230 / 210	210 / 210	220 / 240
Toyota Yaris Verso	175/65R14	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 240
Toyota Rav4 2.0 -2000	215/70R16 225/70R16 235/60R16	200 / 200	200 / 200	220 / 220 220 / 220	220 / 220 220 / 220
Toyota Picnic 2.2D -01	195/65R14	230 / 230	250 / 250	230 / 230	250 / 270
Volkswagen					
VW Polo	155/70R13 175/65R13	230 / 230 210 / 210	260 / 310 230 / 260	210 / 210 210 / 210	230 / 260 230 / 260
VW Polo 1,4 -96	155/70R13	230 / 230	260 / 310	230 / 230	230 / 250
VW Polo Classic 1.4	185/60R14 175/65R14	220 / 240	240 / 280	220 / 240 220 / 240	240 / 280 240 / 280
VW Golf 1.4 -92	175/70R13	180 / 180	200 / 220	200 / 200	220 / 240
VW Golf 1.8 -92	175/70R13	220 / 200	240 / 260	220 / 220	220 / 260
VW Golf 4 1,6	175/80R14 195/65R15	190 / 190 190 / 190	220 / 300 210 / 260	210 / 210 210 / 210	220 / 260 210 / 260
VW Golf 1,8 Variant	195/60R14 175/65R14	180 / 180	210 / 270	210 / 210 210 / 210	230 / 270 230 / 270
VW Golf Variant 2.0 -99	195/65R15	190 / 190	230 / 300	190 / 190	230 / 300
VW Beetle 2D Hatchback	205/55R16	200 / 180	220 / 240	200 / 200	220 / 240
VW Passat 1,8 I -97	185/65R14 195/65R15	230 / 230	260 / 290	210 / 230 230 / 230	240 / 270 230 / 270
VW Passat 2,0 i / syncro	185/65R14	220 / 220	260 / 290	220 / 240	260 / 290
VW Passat TDI	195/65R15	210 / 210	230 / 270		
VW Polo 1.4 Hatchback -2000	185/60R14	200 / 190	220 / 250	200 / 200	220 / 250
VW Vento	175/70R13 185/60R14	200 / 180 220 / 200	220 / 260 240 / 280	200 / 200 200 / 200	210 / 230 210 / 230
VW Passat Syncro V6 Variant	195/65R15	250 / 230	270 / 330	240 / 240	270 / 330
VW Bora 1,6 -99	195/65R15	190 / 190	210 / 280	190 / 190	210 / 280

Henkilöautonrenkaiden ilmanpainetaulukko / Lufttryckstabellen för bilar



Automerkki / malli	Ensiasennuskoko / Nokian M+S koko	Autonvalm.suos. KESÄRENKAAT		Nokian M+S renkaiden painesuositus	
		1 - 3 henk.	Täysi kuorma	1 - 3 henk.	Täysi kuorma
Bil / model	Första montering / Nokian´s vinterdäck	1 - 3 pers.	Full last	Nokian´s M+S rekommendation	
				1 - 3 pers.	Full last
Volvo					
Volvo S40 2,0	195/55R15 185/65R14	220 / 200	230 / 230	220 / 220 220 / 220	230 / 230 230 / 230
Volvo V40 1,8	195/55R15 185/65R14	220 / 200	230 / 230	220 / 220 220 / 220	230 / 230 230 / 230
Volvo V70 STW 2.4 -00	195/65R15	200 / 200	260 / 260	200 / 200	260 / 280
Volvo V40 T4	205/50R16 195/55R15	220 / 200	240 / 240	220 / 220	240 / 240
Volvo 850 GLT -92	185/65R15 205/55R15	210 / 200 250 / 250	230 / 250 280 / 280	220 / 220	230 / 250
Volvo 960 2,5	195/65R15	200 / 200	240 / 290	220 / 220	250 / 280
Volvo S70 2.4 10V	195/60R15 yli 160 km/h 205/55R16	220 / 200 250 / 250	230 / 250 260 / 280 0 - 160 km/h yli 160 km/h	220 / 220 250 / 250	230 / 250 260 / 280
Volvo S80 2.9 -98	215/55R16	200 / 200	270 / 270	220 / 220	270 / 270
Volvo S60	195/65R15	200 / 200	260 / 260	210 / 210	260 / 260

HUOM. Renkaiden suosituspaine tulee aina tarkistaa kylmistä renkaista.

Renkaita paineistettaessa on huomioitava lämpötilaero. Lämpöisessä hallissa saattaa olla jopa 30 C korkeampi lämpötila kuin ulkona ja täten kylmissä renkaissa ulkolämpötilassa on liian pieni paine.

Esim. Sisällä hallissa on +20 C ja ulkolämpötila on -10 C. Tällöin on sisällä painetta säädettäessä paineistettava renkaihin 30 kPa (0,3 bar) suurempi paine kuin suosituspaine, jotta painetaso kylmissä renkaissa olisi oikea.

Lämpötilan vaikutus paineeseen h-a renkaissa on n. 10 kPa (0,1 bar) / 10 °C

Muista tarkistaa, että renkaat joissa on määrätty pyörimissuunta on asennettu oikein auton alle.

Jotta saavutettaisiin renkailla paras mahdollinen ajotulos suosittelemme etu- ja takarenkaiden paikkojen vaihtamista n. 5000 - 10 000 km välein kulumiserojen tasaamiseksi.

M+S renkailla suosittelemme n. 500 km:n totutusajoa, jolloin kuljettaja tottuu ajokäytöksen muutokseen verrattuna kesärenkaisiin. Samalla varmistetaan nastallisissa renkaissa nastojen asettuminen renkaisiin.

OBS. Rekommenderat lufttryck skall alltid kontrolleras när däckerna är kalla.

När man pumpar däckerna inomhus, skall man lägga märke till temperaturskillnaden. I en varm verkstad kan det vara t.ex. 30 °C högre temperatur än ute. Det betyder att samma däck utomhus har för lågt lufttryck. 10 °C temperatur skillnad ger c:a 10 kPa lufttrycksförändring.

Kontrollera alltid att däckerna har rätt rotationsriktning.

Vi rekommenderar att skifta däck efter c:a 5000 - 10000 km mellan fram- och bakaxeln för att nå den bästa livslängden. Det rekommenderas c:a 500 km inkörning för M+S däck. Då blir föraren van vid förändringen av köregenskaper jämfört med sommarkäck. Samtidigt kan inkörningen bidra även till bästa livslängden för dubbarna.